



规格参数

型号	NVR3604DP
系统	
主处理器	ARM Cortex A7 Processor
操作系统	Embedded LINUX
视频	
输入	9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
输出	1 VGA, 1 HD
音频	
输入	/
输出	1端口3.5mm(线性, 1kΩ)
音频码率	64kbps
音频压缩标准	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
报警	
传感器输入	/
输出	/
移动侦测	9通道, 侦测区域: 396 (22 × 18)
触发事件	录像, 邮件, FTP, 快照, 蜂鸣器和屏幕提示
显示	
HD 输出1	分辨率: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD 输出2	/
VGA	分辨率: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
分屏显示	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
数码变焦	支持
OSD	摄像头标题, 时间, 记录, 运动检测, 事件报警
录像	
视频压缩	H265/H264/H265+/H264+
分辨率	5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520/2560x1440), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), D1 (720x576/720x480)
录像分辨率	PAL :5MP@9x25fp, 4MP@9x25fp, 3MP@9x25fp, 1080P@9x25fp, 960P@9x25fp, 720P@9x25fp, D1@9x25fp NTSC: 5MP@9x30fp, 4MP@9x30fp, 3MP@9x30fp, 1080P@9x30fp, 960P@9x30fp, 720P@9x30fp, D1@9x30fp
录像模式	手动\计时器\运动检测\智能报警
录像回放 & 备份	
本地同步回放	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
解码能力	4CH 1080P@20fps
远程同步回放	支持

搜索模式	所有, 通道, 手动, 时间, 日期, 运动检测, 事件报警
回放功能	播放, 暂停, 停止, 倒带, 快放, 慢放, 全屏, 帧播放, 帧倒带, 数码变焦
备份方式	USB 设备/网络
网络	
接口	5 x RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
传入带宽	60MB
网络功能	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p
Onvif版本	支持Onvif 2.8
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome (低于Ver44), Firefox (低于 Ver53)
CMS 软件	支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS
云支持(P2P)	支持
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE供电	4个独立的100Mbps POE网络接口(输出功率AT模式30W, AF模式15W每个接口), 45/78线顺序, 总输出功率 \geq 50W, 支持即插即用
WIFI	/
存储	
接口类型	1 SATA 硬盘接口(2.5"/3.5" SATA)
容量	最多可达8TB容量
eSATA	/
常规	
语言	繁体中文、简体中文、英文、波兰语、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、德语、法语、葡萄牙语、突厥语、西班牙语、意大利语、匈牙利语、罗马尼亚语、韩语、荷兰语、希腊语、越南语
USB接口	2个USB 2.0接口
RS485	/
电源规格	DC 52V/1250mA \leq 6W (无硬盘和POE)
工作环境	-10~55°C/10~90%
尺寸	260*215*43(mm)
重量	2.0KG (无硬盘)